



Comune di ACQUI TERME

Provincia di ALESSANDRIA

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO: Rifacimento pavimentazione sportiva palestra comunale scolastica "Mombarone"

COMMITTENTE: Comune di Acqui Terme

IMPRESA:

CONTRATTO:

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--|--|-----------------|-----------------|
| (OG1) EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI | | | |
| Nr. 1 | 01.A02.A40.005 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (diconsi Euro ottantatre/73) | m³ | 83,73 |
| Nr. 2 | 01.A11.A40.005 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 (Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20) (diconsi Euro tre/35) | m² | 3,35 |
| Nr. 3 | AP.04 Realizzazione di plinto per sostegno pali per il gioco della pallavolo (diconsi Euro duecentosettantotto/81) | a corpo | 278,81 |
| (OS6) FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI | | | |
| Nr. 4 | 19.P03.A40.025 Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc) (diconsi Euro ottocentoquindici/46) | cad | 815,46 |
| Nr. 5 | 19.P03.A40.030 Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale. (Pv) (diconsi Euro quattrocentosettanta/46) | cad | 470,46 |
| Nr. 6 | AP.01 Rimozione pavimentazione sportiva in gomma esistente e smaltimento compreso ogni onere Prezzo corrente nel mercato di settore (diconsi Euro undici/28) | mq. | 11,28 |
| Nr. 7 | AP.02 Fornitura e messa in opera di pavimento sportivo a base di gomma naturale o PVC formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucchiolevole, tonalità` semiunita,eventualmente in due colori per distinguere il campo da volley principale. Spessore costante dello strato di usura minimo di mm 3 .E da un sottostrato ammortizzante sottostante dello spessore minimo di mm. 6; il tutto a formare un unico pavimento autoposante dello spessore totale nominale di mm. 9, mentre lo spessore reale del prodotto finito compreso collante adesivo e` di mm. 9,5 circa minimo.La pavimentazione e` provvista di marcatura CE ed e` conforme alla normativa EN 14041 e alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1); inoltre il manto viene riconosciuto idoneo e certificato dalle seguenti Federazioni Internazionali: - FIVB (Federazione pallavolo); - IHF (Federazione pallamano); - FIBA (Federazione pallacanestro) Level 2 e 3. | | |

